

Vyhlazovací prostředek

## CODEX GLÄTTMITTEL SG 10

Koncentrát k vyhlazování codex SG 10

### OBLASTI POUŽITÍ:

Vyhlazovací prostředek k uhlazení čerstvého sanitárního silikonu codex SG 10 ve vyspárovaných pracovních, ukončovacích a pohybových spárách.

Pro vytvoření hladkého a uzavřeného povrchu spáry.

LEED: Splňuje požadavky LEED v IEQ Credit (4.1) Low Emitting Materials – Adhesives and Sealants (LEED v4)



### TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	láhev
Velikost balení	1 l
VE / karton	6 ks
Skladovatelnost	12 měsíců
Barva	transparentní

codex | A brand of Uzin Utz

DE | codex GmbH & Co. KG | Heuweg 5/1 | 89079 Ulm | Tel +49 731 927093-0 | Fax + 49 731927093- 190 | info@codex-x.de | www.codex-x.de

CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9 | Telefon +420 283 083 314 | E-mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.codex-x.cz

SK | HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | SK - 01 001 Žilina | Telefón +421 41 565 55 40 | Telefex +421 41 500 60 14 E-mail: objednavky@ha-uz.sk | intern et: www.ha-uz.sk

## ZPRACOVÁNÍ:

codex Glättmittel nanést na čerstvý povrch spáry, přebytek hmoty stáhnout pomocí vyhlazovací špachtle a následně vyhladit.

Přebytečný vyhlazovací prostředek nenechávejte zaschnout a příp. jej okamžitě smyjte čistou vodou.

Podle oblasti použití lze codex Glättmittel zředit vodou v poměru 2 díly Glättmittel k jednomu dílu vody.

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ Skladovat v chladu, suchu a chránit před mrazem.
- ▶ Dbát na upozornění pro zpracování silikonů.

## OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Bez rozpouštědel. Není zápalná. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabránit kontaktu s očima. Při zpracování se obecně doporučuje větrání pracovního prostoru. V suchém stavu je fyziologicky a ekologicky nezávadný.

## LIKVIDACE:

Nedovolte, aby se výrobek dostal do kanalizace, odpadních vod nebo do půdy. Plastové obaly s tekutými zbytky jsou zvláštním odpadem, prázdné obaly nebo obaly se zaschlými zbytky jsou stavebním odpadem.